

BOITES DE BRANCHEMENT BT

BB 25X25 | FOND, RÉHAUSSES ET DALLES



LES + PRODUITS



Emboîtement autobloquant mi-épaisseur pour installation en réseaux profond



Gamme complète

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage immédiat
- ♦ Béton durable et 100% recyclable
- ♦ Voiles en béton à briser
 - 3 voiles 2 X Ø125/140 mm + 1 HT 148x134 mm pour le fond
 - 3 voiles 1 X Ø125/140 mm + 2 HT 148x134 mm pour la réhausse
- ♦ Avec emboîtement

MANUTENTION

Par moyen adapté

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

Élément	Code	Usines*	Désignation	Nbre de voiles	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Hauteur (mm)	Poids moyen (kg)	Palettisation (nb. de pièces)
Fond	101250039	CY	BB 25 - FOND HAUTEUR 26	3	320 x 320	250 x 250	260	25	36
Rehausse	101250022	CY	BB 25 - REHAUSSE HAUTEUR 25	3	320 x 320	250 x 250	250	21	36
Couvercle	101250051	JY	BB 25 - COUVERCLE	-	320 x 320	250 x 250	32	6	72

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly