

BOITES DE BRANCHEMENT BT

BB 32X32 | FOND, RÉHAUSSES ET DALLES



LES + PRODUITS



Emboîtement autobloquant mi-épaisseur pour installation en réseaux profond



Gamme complète

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage immédiat
- ♦ Béton durable et 100% recyclable
- ♦ Voiles en béton à briser
3 voiles 2 X Ø160/167 mm + 1 HT 235x180 mm pour le fond
3 voiles 2 X Ø125/140 mm + 1 HT 148x134 mm pour la réhausse
- ♦ Avec emboîtement

MANUTENTION

Par moyen adapté

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

Élément	Code	Usines*	Désignation	Nbre de voiles	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Hauteur (mm)	Poids moyen (kg)	Palettisation (nb. de pièces)
Fond	101250036	CY	BB 32 - FOND HAUTEUR 32	3	380 x 380	320 x 320	320	41	27
Rehausse	101250019	CY	BB 32 - REHAUSSE HAUTEUR 34	3	380 x 380	320 x 320	340	36	27
Couvercle	101250049	JY	BB 32 - COUVERCLE	-	380 x 380	320 x 320	38	11	54

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dornpierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly