

BOITES DE BRANCHEMENT

BB 50 X 50 | FOND, RÉHAUSSES ET DALLES



LES + PRODUITS



Emboîtement autobloquant mi-épaisseur pour installation en réseaux profond



Réhausse déclinées en 2 hauteurs afin d'ajuster la hauteur finale du regard



Gamme complète

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ◇ Démoulage immédiat
- ◇ Béton durable et 100% recyclable
- ◇ Voiles en béton à briser
3 voiles Ø150/210 mm pour le fond
3 voiles Ø205/210 mm pour la réhausse
- ◇ Avec emboîtement

MANUTENTION

Par moyen adapté

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

Élément	Code	Usines*	Désignation	Nbre de voiles	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Hauteur (mm)	Poids moyen (kg)	Palettisation (nb. de pièces)
Fond	101250031	CY	BB 50 - FOND HAUTEUR 30	3	600 x 600	500 x 500	300	108	12
Réhausse	101250012	CY	BB 50 - REHAUSSE HAUTEUR 30	3	600 x 600	500 x 500	300	79	18
	101250013	CY	BB 50 - REHAUSSE HAUTEUR 20	-	600 x 600	500 x 500	200	54	30
Dalle réduction	101250002	JY	BB 50 - REDUCTION	-	600 x 600	500 x 500	-	20	40
Couvercle	101250045	JY	BB 50 - COUVERCLE	-	600 x 600	500 x 500	-	34	40

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly