

BOITES DE BRANCHEMENT

BB 70 X 70 | FOND, RÉHAUSSES ET DALLES



LES + PRODUITS



Emboîtement autobloquant mi-épaisseur pour installation en réseaux profond



Réhausse déclinées en 2 hauteurs afin d'ajuster la hauteur finale du regard



Gamme complète

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage immédiat
- ♦ Béton durable et 100% recyclable
- ♦ Voiles en béton à briser
 - 2 voiles Ø205/210 mm pour le fond
 - 3 voiles Ø255/260 mm pour la réhausse ht 60
 - 3 voiles Ø190/200mm pour la réhausse ht 30
- ♦ Avec emboîtement

MANUTENTION

Par moyen adapté

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon Fascicule 70 du CCTG

Élément	Code	Usines*	Désignation	Nbre de voiles	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Hauteur (mm)	Poids moyen (kg)	Palettisation (nb. de pièces)
Fond	101250029	JY	BB 70 - FOND HAUTEUR 30	2	860 x 860	700 x 700	300	224	3
Réhausse	101250008	CY-JY	BB 70 - REHAUSSE HAUTEUR 60	3	860 x 860	700 x 700	600	342	2
	101250009	CY-JY	BB 70 - REHAUSSE HAUTEUR 30	3	860 x 860	700 x 700	300	174	3
Couvercle	101250043	JY	BB 70 - COUVERCLE	-	860 x 860	700 x 700	95	148	8

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / CY : Cheny / DE : Diou ou Dompierre / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / JI : Joigny / MX : Maxilly