



Mâts de 3 à 4 mètres*

GROUPE 2 | ENTRAXE 200



Nouvelle composition pour
pour une **réduction supérieure**
à 50 % des émissions de **CO²**
(Uniquement sur les massifs **ECR**)

LES + PRODUITS



Excellent rapport poids /
performance



Tiges, écrous, et rondelles
électrozingués offrant une
excellente résistance à la
corrosion



Profil unique facilitant la
pose



En stock sur l'usine de
production

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ 4 entrées

MANUTENTION

Par anneau de levage

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Mise en oeuvre selon le guide de mise en oeuvre des massifs
pour candélabres

Code	Usine**	Désignation	Fabrication Empreinte Carbone Réduite	A Entraxe (en mm)	B Embase (en mm)	H Hauteur (en mm)	Ø Tige (en mm)	Poids (kg)	Paletisation (nb. de pièces)
111022006	BI	MASSIF GR2 ENT 200 H 500 EMB 400 ECR***	OUI	200	400	500	16	112	4
11102200NW	BI	MASSIF GR2 ENT 200 H 500 EMB 400	NON	200	400	500	16	112	4

*La hauteur des mâts est donné à titres indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix.
Rappel : seule l'entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en oeuvre.

**Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly / PE : Pessac

Retrouvez plus d'information sur www.stradal.fr