

CLÔTURES DECORATIVES

ASPECT BOIS | KUSTOM

Kustom

Eterna



LES + PRODUITS



Occultation sur mesure :
Jusqu'à 1.85 m de hauteur
pour répondre à tous les
besoins



Système d'emboîtement her-
métique des plaques : facilite
la pose, évite l'accumulation
d'eau et stoppe le développe-
ment de la mousse



Résistance durable : Une
solution conçue pour faire
face aux intempéries et
au temps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ♦ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ♦ Démoulage différé
- ♦ Béton durable et 100% recyclable
- ♦ 2 couleurs au choix : gris et ton pierre
- ♦ Hauteur maximale : 1.85 m (4 plaques)

MANUTENTION

Manuportable ou manutention par pince pantographe

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Les poteaux décoratifs doivent être scellés dans le béton selon une profondeur optimale de 40 à 50 cm.

Élément	Désignation	Usine*	Longueur (mm)	Section (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Code Gris brut	Code Ton pierre	Poids (kg)	Paletisa- tion (nb. de pièces)
Plaque droite	PLQ 1.92MX0.245MX0.033 IB 2L	BA	1920	-	250	35	802220	808220	35	26
Poteau lisse	POT 2.50M-12/12 FEUIL. PDSG	BA	-	120 x 120	2500	-	802508	808508	73	24

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly