

PLAQUES DE SOUBASSEMENT

A 1/2 couverture | PLAQUES HAUTEUR 250 MM



LES + PRODUITS



Nos plaques de soubassement s'adaptent à la grande majorité des clôtures du marché



Protection durable de la plaque grâce à la 1/2 couverture protection + durabilité + esthétique



Conforme à la norme EN 12839

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◇ Classe d'exposition béton, nous consulter
- ◇ Démoulage différé
- ◇ Béton durable et 100% recyclable
- ◇ Modèle à 1/2 couverture
- ◇ 2 couleurs au choix : gris et ton pierre

Gris brut

Ton pierre

PRODUITS ASSOCIÉS

Plaque de soubassement pour poteaux et panneaux métalliques non vendus par STRADAL

MANUTENTION

Manuportable ou manutention par pince pantographe

MISE EN ŒUVRE ET RÉALISATION

Selon les règles de l'art



Fabricant	Nom du panneau	Nom du poteau	Dimension plaque de soubassement (mm)	Code Gris brut	Code Ton pierre uniquement sur usine BA	Usine*	Poids (kg)	Paletisation (nb. de pièces)
BETAFENCE	Nyloflor 3D	Bekafix	2510 x 250	802248	808248	BA - EB	57	16
		Quicksolid	2525 x 250	802241M	808241M	BA - EB	57.2	16
CAVATORTA	Pro	Profil Pro / Evolution	2500 x 250	802212	808212	BA - EB	56.5	16
CLONOR	Pli Bifil / Clodyne	Clogrille / Cloplus	2500 X 250	802212	808212	BA - EB	56.5	16
DIRICKX	Axis	Axis	2515 x 250	802241	808241	BA	57	16
		Axor	2500 x 250	802255	808255	BA - EB	56	16
		Axor	2000 x 250	802243	-	BA	50	16
EUROFENCE	Basifor	Bastidal	2525 x 250	802241M	808241M	BA - EB	57.2	16
		Gigaclip / Oceane	2500 x 250	802212	808212	BA - EB	56.5	16
CLOTEX	Giga	Ginium / Giga	2525 x 250	80241M	808241M	BA - EB	57.2	16
		Aquillon	2500 x 250	802212	808212	BA - EB	56.5	16
LIPPI	Aquillon	Aquillon	2500 x 250	802212	808212	BA - EB	56.5	16
MOREDA MRT	Hercule	Easy clip	2500 x 250	802212	808212	BA - EB	56.5	16
		Profix	2525 x 250	802241M	808241M	BA - EB	57.2	16
RIVISA	Ritmo	Ritmo	2525 x 250	802241M	808241M	BA - EB	57.2	16

*Usines : AF : Fontenay sur loing / AI : Comines / AS : Solterre / BA : Mauges sur Loire / BI : Chaumes en Retz / DK : Kilstett / EB : Châteauneuf du Rhône / MX : Maxilly

Retrouvez plus d'information sur www.stradal.fr